

# WT 125-RX

# SONALIKA

TRANSMISIÓN  
SINCRONIZADA  
24D+24R

FUERTE  
MOTOR DE  
6 CILINDROS

GRAN  
CAPACIDAD  
DE LEVANTE

CARACTERÍSTICAS  
DE SMART TECH

OPCIÓN DE CABINA  
DE HVAC DE SEGURIDAD  
INTEGRADA (OPCIONAL)



# FUERZA

« PARA EL CAMPO »

# WT 125-RX

# SONALIKA



CARACTERÍSTICAS	
Descripción del modelo	Sonalika 125
Motor	
HP Categoría	125 HP
Cilindros	6
Desplazamiento (cc)	6.127 L
Aspiración	Turbo cargada con CAC (TCIC)
Diámetro / Carrera (mm)	105/118
RPM nominal	2200
Filtro de aire	Tipo seco de tres etapas
Torque máximo	475
Transmisión	
Manejo	4WD
Embrague	Doble
Caja de cambios	24D+24R
Transmisión	Sincronizada
Tracción 4WD	Operado con interruptor eléctrico
Velocidad (hacia Adelante)	
Velocidad máxima (km / h)	40 kmph
Velocidad mínima (km / h)	0.67 kmph
Asiento del conductor	Suspensión mecánica
Frenos	
Frenos	Freno Hidráulico
Tipo de Actuación	Accionamiento Hidráulico
Freno de mano	Estándar
Freno de Remolque	Estándar
Bloqueo Del Diferencial	
Bloqueo	Operado con interruptor eléctrico
Toma de fuerza	
Toma de fuerza (RPM)	540/540E, 540/1000 Opcional
Toma de fuerza (accionamiento)	Palanca mecánica
Dirección	
Dirección	Asistida
Eléctrico	
Batería	12V, 110Ah
Alternador	12V, 90Amp
Toma de remolque de siete clavijas	Estándar
Sistema Hidraulico	
Control de posición	Elevación electrónica
Enlace de 3 puntos	CAT-II
Capacidad de elevación	4,500 Kg
Circuito hidráulico auxiliar	3DA, 2SA Desmontable con 1 tope

CARACTERÍSTICAS	
Interruptor De Seguridad	
Interruptor de seguridad neutral	Estándar
P.T.O Interruptor de seguridad	Estándar
Interruptor de seguridad del embrague	Estándar
Capacidad (ltrs) (+/- 5%) Aprox	
Depósito de combustible (Ltr)	150
Radio de giro en (m)	
Sin frenos y con freno	6.2 (con o sin frenos)
Neumático	
Neumáticos	Delante: 380/85R24 Traseros: 460/85R34
Dimensión Y Peso (+/- 5%)	
Peso bruto (kg)	4665
Longitud de centro de rin delantero al trasero (mm)	2645
Largo total (mm)	4660
Ancho total (mm)	2260
Altura hasta ROPS	2660
Distancia min al suelo (mm)	488
Trocha en llantas delanteras (mm)	1760
Trocha en llantas traseras (mm)	1724
Otros	
Indicador indicador de combustible	Estándar
Portaplaca con luz	Estándar
Gancho delantero	Estándar
Pesos delanteros y traseros	Delante: 31kg*8+72 de peso base Trasero: 40kg*2
Barra de tiro	Estándar, Enganche para escalera
ROPS	Estándar
Sombra	Estándar (fibra de vidrio)
Cabina	Opcional
Características Opcionales	
Guardabarros delantero	Estándar
Peso opcional	Delante: 31kg*10

\* Dado que la mejora del producto es un proceso continuo, las especificaciones y los detalles proporcionados están sujetos a cambios sin previo aviso. E&OE, correlacione con las últimas actualizaciones, los accesorios mostrados pueden no ser parte del producto standres.

DEALER STAMP

